

100-230VAC

38 x 38 x 27mm

COM DK	braun
OUT8	rot
OUT7	orange
OUT6	gelb
OUT5	grün
OUT4	blau
OUT3	violett
OUT2	grau
OUT1	weiss
COM OUT	schwarz
IN4	weiss
IN3	blau
IN2	rot
IN1	grün
COM IN	schwarz

max. 48VDC / Total 400mA
> siehe Datenblatt

Installation:

- 1) Teil entkoppeln
- 2) "Profil auswählen"

Casambi APP



Ligalicht

0	
1	
2	
3	

Casambi APP



OUT1	<input type="checkbox"/>
OUT2	<input type="checkbox"/>
OUT3	<input type="checkbox"/>
OUT4	<input type="checkbox"/>
OUT5	<input type="checkbox"/>
OUT6	<input type="checkbox"/>
OUT7	<input type="checkbox"/>
OUT8	<input type="checkbox"/>

Casambi APP



Ein / Aus
unter Menüpunkt
"Alle Leuchten"

<input type="checkbox"/>	1
<input type="checkbox"/>	2
<input type="checkbox"/>	3
<input type="checkbox"/>	4
<input type="checkbox"/>	5
<input type="checkbox"/>	6
<input type="checkbox"/>	7
<input type="checkbox"/>	8

Casambi APP



Ein / Aus
nicht unter Menüpunkt
"Alle Leuchten"

<input type="checkbox"/>	1
<input type="checkbox"/>	2
<input type="checkbox"/>	3
<input type="checkbox"/>	4
<input type="checkbox"/>	5
<input type="checkbox"/>	6
<input type="checkbox"/>	7
<input type="checkbox"/>	8

Casambi APP



Impuls



Casambi APP




Impuls 1 sec.



Casambi APP



Ein / Aus
Impuls



Bei Classic funktionieren nur 4 outputs (1-4)

Bei Szenen Programmierung sind immer alle 8 Kanäle des OUT betroffen.
Wobei der Zustand 1 oder 0 festgelegt werden muss.

Anschlusschema: LIGA air Baustein (profiliert)

Leuchtenmodell: ...

Steuerung: I/O Modul (4 In / 8 Out)

LIGA.AIR.4IN.8OUT.240

V1.4 / 06.12.2021



LIGA AIR

LICHTTEAM AG
Stationsstrasse 89
6023 Rothenburg

+41 41 280 57 57
mail@ligaair.ch
www.ligaair.ch

